

## **Fabrikant: Kievit Kozijn / duet hout – aluminium .**

Beoogd gebruik: buitenkozijnen / binnenkozijnen.

### **Producteigenschappen:**

Uitvoering: buitenkozijn.

Profiel: 68 / 90 x 90.

Profiel: .....

Stijlen en dorpels: kader volledig aluminium, buitenzijde aluminium volgens details Kievit / duet.

Stijlen en dorpels: onderdorpel deur .....

Glas- en sponninglatten: 22 x 22 mm. ( verdekt bevestigd, blind)

Hout (soort): Diverse hardhout soorten. Mahonie, Meranti, Iroko

Hout soort): Europees Eiken

Hout (soort): Diverse Europese naaldhout soorten. Grenen, Lariks, Vuren

Hout (type): duurzaam geproduceerd.

Hout (type): massief geoptimaliseerd.

Hout (type): met PEFC-keurmerk.

Hout (type): met FSC-keurmerk.

Hout (type): met STIP-keurmerk.

Duurzaamheid, natuurlijke duurzaamheid (EN 335) (klasse): 2, Duurzaam.

Duurzaamheid, natuurlijke duurzaamheid (EN 335) (klasse): 3, Matig duurzaam.

Duurzaamheid, natuurlijke duurzaamheid (EN 335) (klasse): 4, Weinig duurzaam.

Afwerking: Binnenzijde, transparante of dekkend.

Afwerking: Buitenzijde, Ral-kleur, Aluminium Gutmann Contour, geanodiseerd C4 of C5 Sea proof

Kleur (RAL):.....Kleur:.....

### **Beglazingsstelsel: droog.**

Glasdikte (mm): afhankelijk van glasdiktes.

Glasdikte (mm): .....

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): vanaf 0,73.

Prestatie testen Wind & Waterdichtheid 9A/650Pa, Luchtdoorlatendheid Klasse 4. ( NEN 12207 & NEN 12208)

Opmerking: duurzaamheid, natuurlijke duurzaamheid (EN 335) (klasse): 4 (type houtsoort) let op betreft binnenzijde.

### **Contactgegevens:**

Kievit kozijn B.V.  
Duet hout- aluminium  
Houtstraat 10  
2984 AD Ridderkerk

+31 180 412 127  
info@kievitkozijn.nl  
www.kievitkozijn.nl  
info@duetkozijn.nl  
www.duetkozijn.nl

**Postadres:**  
Postbus 4209  
2980 GE Ridderkerk